

# Lähtöyksikkö free@home

Puh.konv.ohj. 2b 2x0,5a i 1-v 3-nop 6U DIN

**Tyyppi:** FCA-M-2.3.1**Snro:** 2815555**Tuotetunnus:** 2CDG510010R0011**GTIN:** 4016779945592

Ohjaa yksivaiheista puhallinkonvektoria kolmella eri nopeudella, sekä lämmitys että jäähdytys. Kaksi lähtöä, toinen lämmityksen ja toinen jäähdytyksen venttiilille. Ohjaa sekä 24V että 230V venttiilejä. 24V venttiileille tarvitaan erillinen teholähde. Kaksi binäärituloa jäätymis- ja kondensoitumissuojille.

Sisääntulot: 2

Kyselyjännite: 10 V-

Puhallinähdöt: 3 potentiaalivapaata normaalista avoinna

Max. virta: 6 A

Ulostulojännite: 230 V~

Venttiililähdöt: 2

Max. virta 0,5A

Suojausluokka: IP 20

Käyttölämpötila: -5 °C - 45 °C

Korkeus 90 mm

Leveys 108 mm

Syvyys 64.5 mm

6 DIN-moduulia

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	6
Venttiilisuojaustoiminto:	Ei
Manuaalinen kytkin:	Ei
Digitaalitulojen lukumäärä:	2
Lähtöjen lukumäärä:	3
Kytkentäjännite:	230 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20