

Lähtöyksikkö free@home

Puh.konv.ohj. 2b 2x0,5a i 1-v 3-nop 6U DIN

Tyyppi: FCA-M-2.3.1

Snro: 2815555

Tuotekoodi: 2CDG510010R0011

GTIN: 4016779945592



Ohjaa yksivaiheista puhallinkonvektoria kolmella eri nopeudella, sekä lämmitys että jäähdytys. Kaksi lähtöä, toinen lämmityksen ja toinen jäähdytyksen venttiilille. Ohjaa sekä 24V että 230V venttiilejä. 24V venttiileille tarvitaan erillinen teholähde. Kaksi binäärituloa jäätymis- ja kondensoitumissuojille.

Sisääntulot: 2

Kyselyjännite: 10 V-

Puhallinlähdöt: 3 potentiaalivapaata normaalista avoinna

Max. virta: 6 A

Ulostulojännite: 230 V~

Venttiililähdöt: 2

Max. virta 0,5A

Suojausluokka: IP 20

Käyttölämpötila: -5 °C - 45 °C

Korkeus 90 mm

Leveys 108 mm

Syvyys 64.5 mm

6 DIN-moduulia



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	6.0
Venttiilisuojaustoiminto:	Ei
Manuaalinen kytkin:	Ei
Digitaalitulojen lukumäärä:	2
Lähtöjen lukumäärä:	3
Enimmäislähtövirta:	6 A
Kytöntäjäännite:	230 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20