

Lähtöyksikkö verho

Verhomoottoriohjain, 4-kanavaa, lähtöjen vastakkaissuuntainen käyttö estetty, 4-mod DIN



Tyyppi: BA-M-4.230.1.1

Snro: 2830083

Tuotekoodi: 2CDG510028R0011

GTIN: 4053546111347

IP20

Verhomoottoriohjain neljän 230 V~ verhomoottorin ohjaukseen. Kuorma AC3: 6 A, $\cos \phi 0.45$. Yksi verhomoottori per kanava. Moottorin ohjaus samanaikaisesti kahteen suuntaan on estetty. 4-moduulia DIN-kiskoasennus.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Sisältää väyläliittynän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain, 4-kanavaa, lähtöjen vastakkaisuuntainen käyttö estetty, 4-mod DIN



Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Virran tyyppi:	AC/DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm