

# Lähtöyksikkö verho

Verhomoottoriohjain, 4-kanavaa, lähtöjen vastakkaissuuntainen käyttö estetty, 4-mod DIN



**Tyyppi:** BA-M-4.230.1.1

**Snro:** 2830083

**Tuotetunnus:** 2CDG510028R0011

**GTIN:** 4053546111347

IP20

Verhomoottoriohjain neljän 230 V~ verhomoottorin ohjaukseen. Kuorma AC3: 6 A,  $\cos \phi 0.45$ . Yksi verhomoottori per kanava. Moottorin ohjaus samanaikaisesti kahteen suuntaan on estetty. 4-moduulia DIN-kiskoasennus.

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Sisältää väyläliittynän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä

# Tuotekortti

Verhomoottoriohjain, 4-kanavaa, lähtöjen vastakkaisuuntainen käyttö estetty, 4-mod DIN



Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Virran tyyppi:	AC/DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm