

Johdonsuojakatkaisija

1-napainen C-käyrä 10 A

Tyyppi: S201-C10

Snro: 3210410

Tuotekoodi: 2CDS251001R0104

GTIN: 4016779464208

IP20



Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	88x17,5x69 mm
Paino:	125 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Laukaisukäyrä:	C
Napojen määrä yhteensä:	1
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisvirta:	10 A
Nimellisjännite:	230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	muu
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:	6 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:	10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:	10 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	2.1 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	3
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1.0
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0.75...25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...35 mm ²
Rajähdyssuojattu:	Ei