

Johdonsuojakatkaisija

1-napainen B-käyrä 10A

Tyyppi: S201-B10

Snro: 3210110

Tuotetunnus: 2CDS251001R0105

GTIN: 4016779463805

IP20



Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuilulta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|---------------|
| Mitat: | 88x17,5x69 mm |
| Paino: | 125 g |

Luokitus

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
|-------------------|------|

Lämpöolosuhteet

| | |
|-----------------------|---------------|
| Käyttölämpötila: | -25 ... 55 °C |
| Varastointilämpötila: | -40 ... 70 °C |

Pakkaus

| | |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---|---------------------------|
| Upotussyvyys: | 69 mm |
| Laukaisukäyrä: | B |
| Napojen määrä yhteensä: | 1 |
| Suojattujen napojen määrä: | 1 |
| Nimellisvirta: | 10 A |
| Nimellisjännite: | 230 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui: | 440 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp: | 4 kV |
| Mitoituosikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: | 6 kA |
| Jännitetyyppi: | AC/DC |
| Mitoituosikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: | 6 kA |
| Mitoituosikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: | 10 kA |
| Mitoituosikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: | 10 kA |
| Taajuus: | 50...60 Hz |
| Tehohäviö: | 2.1 W |
| Virranrajoitusluokka: | 3 |
| Uppoasennus: | Ei |
| Juontava 0-napa: | Ei |
| Ylijänniteluokka: | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste: | 3 |
| Lisäyksikkömahdollisuus: | Kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 1 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana: | -25...55 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen: | 0.75...25 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka: | 0.75...35 mm ² |
| Rajähdyssuojattu: | Ei |