

Johdonsuojakatkaisija

1-napainen B-käyrä 6A

Tyyppi: S201S-B6

Snro: 3210198

Tuotekoodi: 2CDS251002R0065

GTIN: 4016779709385

IP20



Kuorman puolen jousiliitintekniikan ansiosta johdotus on helppoa, nopeaa ja turvallista. Johtimet voidaan kytkeä ja irroittaa ilman työkaluja.

Sopii lankajohtimille, monisäikeisille johtimille ja holkitettuna hienosäikeiselle johtimelle. IEC/EN 60898-1 hyväksyntä.

Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset. Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	89x17,5x69 mm
Paino:	100 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Laukaisukäyrä:	B
Napojen määrä yhteensä:	1
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisvirta:	6 A
Nimellisjännite:	230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:	6 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	2.16 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...35 mm ²
Rajähdysuojattu:	Ei