

Johdonsuojakatkaisija

2-napainen (1+1) B-käyrä 2A 6kA,
Un=230VAC

Tyyppi: S2011C-B2

Snro: 3210985

Tuotetunnus: 2CDS251281R0025

GTIN: 4053546044485



S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat

Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.

Standardi: IEC/EN 608989-1.

Globaalit hyväksynät, myös Marine.

Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.

2-napainen (1+1) 1-moduulissa

2-napainen 1-moduulissa

3-napainen 2-moduulissa

4-napainen 2-moduulissa

Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.

Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93

Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95

Tekniset tiedot

ETIM Data

Upotussyvyys:	70 mm
Laukaisukäyrä:	B
Napojen määrä yhteensä:	2

Tuotekortti

2-napainen (1+1) B-käyrä 2A 6kA, Un=230VAC



Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	2 A
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:	6 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	2.2 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...10 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	1...16 mm ²
Rajähdyssuojattu:	Ei