

## Johdonsuojakatkaisija

2-napainen (1+1) C-käyrä 13A 6kA,  
Un=230VAC

**Tyyppi:** S2011C-C13

**Snro:** 3210997

**Tuotetunnus:** 2CDS251281R0134

**GTIN:** 4053546044553



**S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat**

- Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.
- Standardi: IEC/EN 608989-1.
- Globaalit hyväksynät, myös Marine.
- Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.
- 2-napainen (1+1) 1-moduulissa
- 2-napainen 1-moduulissa
- 3-napainen 2-moduulissa
- 4-napainen 2-moduulissa
- Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.
- 
- Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93
- Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Upotussyvyys:	70 mm
Laukaisukäyrä:	C
Napojen määrä yhteensä:	2

# Tuotekortti

2-napainen (1+1) C-käyrä 13A 6kA, Un=230VAC



Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	13 A
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:	6 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	3.8 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...10 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka:	1...16 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu:	Ei