

## Johdonsuojakatkaisija

2-napainen (1+1) C-käyrä 20A 6kA,  
Un=230VAC

**Tyyppi:** S2011C-C20

**Snro:** 3210999

**Tuotetunnus:** 2CDS251281R0204

**GTIN:** 4053546044591

IP20



<b>S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat</b> <br /><br />

<ul>

<li>Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.</li>

<li>Standardi: IEC/EN 608989-1.</li>

<li>Globaalit hyväksynät, myös Marine.</li>

<li>Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.</li>

<li>2-napainen (1+1) 1-moduulissa</li>

<li>2-napainen 1-moduulissa</li>

<li>3-napainen 2-moduulissa</li>

<li>4-napainen 2-moduulissa</li>

<li>Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.</li>

</li>

<li></li>

<li>Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93</li>

<li>Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95</li>

</ul>

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Upotussyvyys:	70 mm
Laukaisukäyrä:	C
Napojen määrä yhteensä:	2

# Tuotekortti

2-napainen (1+1) C-käyrä 20A 6kA, Un=230VAC



Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	20 A
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:	6 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	5 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...10 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka:	1...16 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu:	Ei