

Johdonsuojakatkaisija

3-napainen C-käyrä 32A


Tyyppi: S203-C32

Snro: 3210632

Tuotekoodi: 2CDS253001R0324

GTIN: 4016779468305

IP20



Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuilulta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	88x52,5x69 mm
Paino:	375 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Laukaisukäyrä:	C
Napojen määrä yhteensä:	3
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisvirta:	32 A
Nimellisjännite:	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Jännitetyyppi:	muu
Mitoitusosikosulaulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:	6 kA
Mitoitusosikosulaulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:	20 kA
Mitoitusosikosulaulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:	10 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	11.1 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	3
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3.0
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0.75...25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...35 mm ²
Rajähdyssuojattu:	Ei