

Johdonsuojakatkaisija

3-napainen C-käyrä 16A

Tyyppi: S203S-C16

Snro: 3210211

Tuotetunnus: 2CDS253002R0164

GTIN: 4016779709545

IP20



Kuorman puolen jousiliitintekniikan ansiosta johdotus on helppoa, nopeaa ja turvallista. Johtimet voidaan kytkeä ja irroittaa ilman työkaluja.

Sopii lankajohtimille, monisäikeisille johtimille ja holkitettuna hienosäikeiselle johtimelle. IEC/EN 60898-1 hyväksyntä.

Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset. Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 89x52,5x69 mm

Paino: 300 g

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Laukaisukäyrä:	C
Napojen määrä yhteensä:	3
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Jännitetyyppi:	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:	6 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	9.84 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...35 mm ²
Rajähdyssuojattu:	Ei