

# Painike

Kapasitiivinen KNX/f@h painike Saga

**Tyyppi:** KK/U4.55.1

**Snro:** 2815750

**Tuotekoodi:** 2CKA006115A0506

**GTIN:** 4011395334423

IP20



Vapaasti konfiguroitava kapasitiivinen painike 1-4-toiminnolla, sopii Saga-sarjaan. Tarvitsee toimiakseen lisäksi väyläliityntäosan (KNX: BA/U1.0.1, free@home: BAU-F-0.1) ja keskiölevyn esim. LFW/A.4.55.91-916.

Käyttö napauttamalla tai pyyhkäisemällä painikkeen pintaa.

Parametrisoituja toimintoja kuten: kytkentä, himmennys, kaihtimen/verhon ohjaus, tilanne-ohjaus.

Muut toiminnot:- Integroitu lämpötila-anturi- Summeri akustista palautetta varten- Tilatiedon indikointi innovatiivisen RGB-valokonseptin avulla- Päivä/yö-tila- Hakuvalo- Hälytysindikointi valo- ja akustisella palautteella- Tilannetoimilaite (KNX)- 5 logiikkakanavaa (KNX)

- Sekvensseri (KNX)- Porrasvaloautomaattitoiminto (KNX)

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

Asennustapa:	uppoasennus
Sisältää väyläliittynnän:	Ei
Ohjauspisteiden määrä:	4
Painikkeiden määrä:	4
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Merkintäalueella:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	33 mm