

Painike

Kapasitiivinen KNX/f@h painike Saga

Tyyppi: KK/U4.55.1

Snro: 2815750

Tuotetunnus: 2CKA006115A0506

GTIN: 4011395334423

IP20



Vapaasti konfiguroitava kapasitiivinen painike 1-4-toiminnolla, sopii Saga-sarjaan. Tarvitsee toimiakseen lisäksi väyläliityntäosan (KNX: BA/U1.0.1, free@home: BAU-F-0.1) ja keskiölevyn esim. LFW/A.4.55.91-916.

Käyttö napauttamalla tai pyyhkäisemällä painikkeen pintaa.

Parametrisoituja toimintoja kuten: kytkentä, himmennys, kaihtimen/verhon ohjaus, tilanne-ohjaus.

Muut toiminnot:- Integroitu lämpötila-anturi- Summeri akustista palautetta varten- Tilatiedon indikointi innovatiivisen RGB-valokonseptin avulla- Päivä/yö-tila- Hakuvalo- Hälytysindikointi valo- ja akustisella palautteella- Tilannetoimilaite (KNX)- 5 logiikkakanavaa (KNX)

- Sekvensseri (KNX)- Porrasvaloautomaattitoiminto (KNX)

Tekniset tiedot

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |

Tuotekortti

Kapasitiivinen KNX/f@h painike Saga



| | |
|--|-------------|
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Sisältää väyläliittynnän: | Ei |
| Ohjauspisteiden määrä: | 4 |
| Painikkeiden määrä: | 4 |
| LED-indikoinnilla: | Kyllä |
| Merkintäalueella: | Ei |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Väri: | valkoinen |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 33 mm |