

# Liiketunnistin KNX

Liiketunnistin KNX 220°, alumiini

**Tyyppi:** 6179/01-208-500

**Snro:** 2815241

**Tuotetunnus:** 2CKA006132A0314

**GTIN:** 4011395168561



2-kanavainen liiketunnistin IP54 sekä ulko- että sisäkäyttöön, hämäräkytkimellä, alumiini.

## Tekniset tiedot

### Mitat

|        |                |
|--------|----------------|
| Mitat: | 125x115x141 mm |
| Paino: | 0.337 kg       |

### Luokitus

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP54 |
|-------------------|------|

### Lämpöolosuhteet

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Käyttölämpötila: | -25 ... 55 °C |
|------------------|---------------|

### Värit

|       |           |
|-------|-----------|
| Väri: | Aluminium |
|-------|-----------|

## Sähkösuureet

|                |              |
|----------------|--------------|
| Käyttöjännite: | 21...31 V DC |
|----------------|--------------|

## Elektroniikka

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Valvonta-alue: | n. 16,0 m ( asennuskorkeus 2,5 m ) |
| Valoisuusalue: | 1 ... 1000 Lux                     |

## Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

## ETIM Data

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä          |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei             |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei             |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei             |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei             |
| Muut väyläjärjestelmät:        | ei ole         |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:  | Ei             |
| Malli / Tyyppi:                | liiketunnistin |
| Asennustapa:                   | pinta-asennus  |
| Materiaali:                    | muovi          |
| Materiaalin laatu:             | kestomuovi     |
| Pinnan suojaus:                | käsittelemätön |
| Pintamateriaali:               | matta          |
| Väri:                          | hopea          |
| Läpinäkyvä:                    | Ei             |
| Sisältää väyläliitynnän:       | Ei             |
| Ala-aseman sisääntulo:         | Kyllä          |
| Aliryömintäsuojaus:            | Kyllä          |
| Toiminnon valintakytkin:       | Ei             |
| Eläintunnistus:                | Kyllä          |

# Tuotekortti

Liiketunnistin KNX 220°, alumiini



|  |          |
|--|----------|
| Porraskäytävän valvonta:                 | Kyllä    |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:     | Kyllä    |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: | Kyllä    |
| Itseoppiva poiskytkentäviive:            | Ei       |
| Optimaalinen asennuskorkeus:             | 2.5 m    |
| Tunnistusalueen maksimipituus:           | 16 m     |
| Kanavien lukumäärä:                      | 2        |
| Vähimmäispäälläoloaika:                  | 10 s     |
| Enimmäistyösykli:                        | 1092 min |
| Leveys:                                  | 125 mm   |
| Korkeus:                                 | 115 mm   |
| Syvyys:                                  | 141 mm   |