

Liiketunnistin KNX

Liiketunnistin KNX 220°, premium,
alumiini

Tyyppi: 6179/02-208-500

Snro: 2815243

Tuotetunnus: 2CKA006132A0318

GTIN: 4011395168622



4-kanavainen liiketunnistin IP54 sekä ulko- että sisäkäyttöön,
hämäräkytkimellä ja lämpötila-anturilla, alumiini. Toimii 7-kanavaisena
vastaanottimena kauko-ohjaimelle 6179-500.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	125x115x141 mm
Paino:	0.355 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP54
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
------------------	---------------

Värit

Väri:	Aluminium
-------	-----------

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	21...31 V DC
----------------	--------------

Elektroniikka

Valvonta-alue:	n. 16,0 m (asennuskorkeus 2,5 m)
Valoisuusalue:	1 ... 1000 Lux

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	pinta-asennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	hopea
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää väyläliittynän:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Toiminnon valintakytkin:	Ei
Eläintunnistus:	Kyllä

Tuotekortti

Liiketunnistin KNX 220°, premium, alumiini



Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	16 m
Kanavien lukumäärä:	4
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	1092 min
Leveys:	125 mm
Korkeus:	115 mm
Syvyys:	141 mm