

# Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin 360 mini, valkoinen



**Tyyppi:** 6131/20-24-500

**Snro:** 2815467

**Tuotekoodi:** 2CKA006132A0342

**GTIN:** 4011395185889



Pienikokoinen 2-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 80x80 mm ja näkyvän osan korkeus 16 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m. Asennusreikä: 64-68 mm

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei    |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei    |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei    |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Muut väyläjärjestelmät:                      | ei ole            |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:                | Ei                |
| Malli / Tyyppi:                              | läsnäolotunnistin |
| Asennustapa:                                 | uppoasennus       |
| Materiaali:                                  | muovi             |
| Materiaalin laatu:                           | kestomuovi        |
| Pinnan suojaus:                              | käsittelemätön    |
| Pintamateriaali:                             | matta             |
| Väri:  | valkoinen         |
| RAL-numero (vastaava):                       | 9016              |
| Läpinäkyvä:                                  | Ei                |
| Sisältää väyläliittynän:                     | Ei                |
| Ala-aseman sisääntulo:                       | Kyllä             |
| Aliryömintäsuojaus:                          | Kyllä             |
| Toiminnon valintakytkin:                     | Ei                |
| Eläintunnistus:                              | Ei                |
| Porraskäytävän valvonta:                     | Kyllä             |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:         | Kyllä             |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:     | Kyllä             |
| Itseoppiva poiskytkentäviive:                | Ei                |
| Optimaalinen asennuskorkeus:                 | 2 m               |
| Tunnistusalueen maksimileveys:               | 8 m               |
| Tunnistusalueen maksimipituus:               | 6 m               |
| Kanavien lukumäärä:                          | 2                 |
| Vähimmäispäälläoloaika:                      | 10 s              |
| Enimmäistyösykli:                            | 1092 min          |
| Leveys:                                      | 98 mm             |
| Korkeus:                                     | 103 mm            |
| Syvyys:                                      | 47 mm             |
| Upotussyvyys:                                | 29 mm             |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 29 mm             |