


# Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin 360 mini, alumiini



**Tyyppi:** 6131/20-183-500

**Snro:** 2815468

**Tuotekoodi:** 2CKA006132A0343

**GTIN:** 4011395185896



Pienikokoinen 2-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 80x80 mm ja näkyvän osan korkeus 16 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m. Asennusreikä: 64-68 mm

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei

Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää väyläliittynnän:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Toiminnon valintakytkin:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	6 m
Kanavien lukumäärä:	2
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	1092 min
Leveys:	80 mm
Korkeus:	80 mm
Syvyys:	45 mm
Upotussyvyys:	29 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	29 mm