

Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin 360 mini, premium, alumiini



Tyyppi: 6131/21-183-500

Snro: 2815470

Tuotetunnus: 2CKA006132A0345

GTIN: 4011395185919



Pienikokoinen 4-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myös vakiovalotoiminto, huonetermostaatti ja IR-vastaanotin. Sovelluksessa on 5 lisätoimintoa sisältäen loogiset toiminnot, aikaviiveet ja porrasvaloautomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 80x80 mm ja näkyvän osan korkeus 16 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m. Asennusreikä: 64-68 mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|-------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |

| | |
|--|-------------------|
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Malli / Tyyppi: | läsnäolotunnistin |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | lakattu |
| Pintamateriaali: | matta |
| Väri: | alumiini |
| RAL-numero (vastaava): | 9006 |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Sisältää väyläliitynnän: | Ei |
| Ala-aseman sisääntulo: | Kyllä |
| Aliryömintäsuojaus: | Kyllä |
| Toiminnon valintakytkin: | Ei |
| Eläintunnistus: | Ei |
| Porraskäytävän valvonta: | Kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: | Kyllä |
| Itseoppiva poiskytkentäviive: | Ei |
| Optimaalinen asennuskorkeus: | 2 m |
| Kanavien lukumäärä: | 4 |
| Vähimmäispäälläoloaika: | 10 s |
| Enimmäistyösykli: | 1092 min |
| Leveys: | 80 mm |
| Korkeus: | 80 mm |
| Syvyys: | 45 mm |
| Upotussyvyys: | 29 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 29 mm |