

Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin käytävä, valkoinen



Tyyppi: 6131/50-24-500

Snro: 2815600

Tuotetunnus: 2CKA006132A0399

GTIN: 4011395216446



2-kanavainen käytävä läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 91x91 mm ja näkyvän osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa suorakaiteen muotoinen valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen on tunnistuksen enimmäispituus 9 m toiseen suuntaan, eli tunnistimesta 9 m molempiin suuntiin käytävänsuuntaisesti. Asennusreikä: 64-68 mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|---|
| Paketti: | 1 |
|----------|---|

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |

| | |
|--|-------------------|
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Malli / Tyyppi: | läsnäolotunnistin |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | matta |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9016 |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Sisältää väyläliittynnän: | Ei |
| Ala-aseman sisääntulo: | Kyllä |
| Aliryömintäsuojaus: | Kyllä |
| Toiminnon valintakytkin: | Ei |
| Eläintunnistus: | Ei |
| Porraskäytävän valvonta: | Kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: | Kyllä |
| Itseoppiva poiskytkentäviive: | Ei |
| Optimaalinen asennuskorkeus: | 2 m |
| Kanavien lukumäärä: | 2 |
| Vähimmäispäällöloaika: | 10 s |
| Enimmäistyösykli: | 1092 min |
| Leveys: | 91 mm |
| Korkeus: | 91 mm |
| Syvyys: | 49 mm |
| Upotussyvyys: | 22 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 22 mm |