

Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin käytävä, premium,
alumiini



Tyyppi: 6131/51-183-500

Snro: 2815603

Tuotetunnus: 2CKA006132A0414

GTIN: 4011395222317



4-kanavainen käytävä läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myös vakio-valotoiminto, huonetermostaatti ja IR-vastaanotin. Sovelluksessa on 5 lisätoimintoa sisältäen loogiset toiminnot, aikaviiveet ja porrasvaloautomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 91x91 mm ja näkyvän osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa suorakaiteen muotoinen valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen on tunnistuksen enimmäispituus 9 m toiseen suuntaan, eli tunnistimesta 9 m molempiin suuntiin käytävänsuuntaisesti.

Asennusreikä: 64-68 mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Toiminnon valintakytkin:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Kanavien lukumäärä:	4
Vähimmäispäällöloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	1092 min
Leveys:	91 mm
Korkeus:	91 mm
Syvyys:	49 mm
Upotussyvyys:	22 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	22 mm