

Termostaatti KNX

Termostaattirunko, ei käsiohjausta, 5-tuloa



Tyyppi: 6109/08-500

Snro: 2814544

Tuotetunnus: 2CKA006134A0313

GTIN: 4011395208755

IP20

Termostatti lämmityksen ja jäähdytyksen säätöön, laitteessa ei ole ohjauspainikkeita tai näyttöä. Laitteessa lisäksi 5 tuloa jotka voi käyttää seuraavasti: 5x potentiaalivapaita tuloa, 3x potentiaalivapaata ja lattialämpötila-anturi PT1000 tai ABB DP4-T-1, 4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V, 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattialämpötila-anturi. Potentiaalivapaat tulot voi esimerkiksi käyttää painonappien liittämiseen KNX-väylään. Varustettu väyläliitännällä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
----------	------

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

Tuotekortti

Termostaattirunko, ei käsiohjausta, 5-tuloa



Kokoonpano:	peruselementti adapterilevyllä
Asennustapa:	uppoasennus
Paikallisesti säädettävissä:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	5
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	muu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
Ulkoinen anturi:	Kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliitynnän:	Ei