

# Huonetermostaatti KNX

2/4-osainen painiketaulu  
huonetermostaattilla, Impressivo, alumiini

**Tyyppi:** 6128/28-83-500

**Snro:** 2815569

**Tuotekoodi:** 2CKA006134A0333

**GTIN:** 4011395213834



Huonetermostaatti soveltuu säätölaitteeksi useimmille lämmitys-/jäähdytysjärjestelmille. Säätotavat ovat 2-piste ja PI-säätö (jatkuva ja epäjatkuva PI PWM-säätö). Laite on käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa saumattoman käytön sekä paikallisesti että kosketusnäytöltä 8136/09 ja 8136/12 tai visualisointiserveriltä 6136/APP-500 isäntä/orjatoiminnon kautta. Opposennus kojerasiaan käyttäen väylälitaintä 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kokoonpano:	käyttöelementti
Asennustapa:	uppoasennus
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Sisältää näytön:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliittynnän:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	22 mm