

Huonetermostaatti KNX

2/4-osainen painiketaulu
huonetermostaattilla, Impressivo,
valkoinen

Tyyppi: 6128/28-84-500

Snro: 2815570

Tuotetunnus: 2CKA006134A0334

GTIN: 4011395213841



Huonetermostaatti soveltuu säätölaitteeksi useimmille lämmitys-/jäähdytysjärjestelmille. Säädetävät ovat 2-piste ja PI-säätö (jatkuva ja epäjatkuva PI PWM-säätö). Laite on käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa saumattoman käytön sekä paikallisesti että kosketusnäytöltä 8136/09 ja 8136/12 tai visualisointiserveriltä 6136/APP-500 isäntä/orja-toiminnon kautta. Uppoasennus kojerasiaan käyttäen väylälitaintä 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei



Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kokoonpano:	käyttöelementti
Asennustapa:	uppoasennus
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Sisältää näytön:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliittynän:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	22 mm