

Painike KNX

3/6-osainen painiketaulu, IR-vastaanotin, Impressivo, alumiini

Tyyppi: 6129/01-83-500

Snro: 2815369

Tuotekoodi: 2CKA006135A0158

GTIN: 4011395140963



Ohjaus IR-käsilähtettimeillä 6010-25 tai seinälähtettimeillä 6020-xx, 6021-xx. Vastaanottimella voidaan ohjata viittä eri osoitetta päälle/pois tai säätö sekä tilanteen aktivointi sekä 3 erillistä paikallisesti ohjattua ryhmää. Kaksi muuta ryhmää voidaan vapaasti valita IR-käsilähtettimeille. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12-101 tai 6120/13. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |

Tuotekortti

3/6-osainen painiketaulu, IR-vastaanotin, Impressivo, alumiini



| | |
|--|-------------|
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Varkaus-/ilkivaltasuojauksella: | Kyllä |
| Sisältää väyläliitynnän: | Ei |
| Ohjauspisteiden määrä: | 6 |
| Painikkeiden määrä: | 3 |
| LED-indikoinnilla: | Ei |
| Merkintäalueella: | Ei |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | lakattu |
| Pintamateriaali: | matta |
| Väri: | alumiini |
| RAL-numero (vastaava): | 9006 |
| Infrapunatunnistimella: | Kyllä |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 33 mm |