

Keskusyksikkö KNX

Visualisointiserveri Busch-ControlTouch®


Tyyppi: CT/S2.1

Snro: 2818964

Tuotekoodi: 2CKA006136A0218

GTIN: 4011395310168

IP20



Visualisointiserveri toimii KNX-järjestelmän helppona visuaalisena käyttöliittymänä jota voidaan käyttää mobiililaitteiden (Android tai Apple) ja Windows ilmaisilla sovelluksilla. Käyttöliittymä on käytettävissä sekä paikallisesti että etänä internetin kautta. Laitteen turvallinen etäkäyttö on mahdollista ABB MyBuildings-portaalin kautta.

Perus KNX-ohjauksien lisäksi visualisointiserverin ominaisuuksiin kuuluu:

- KNX/IP-rajapinta esimerkiksi ohjelmointia varten
- KNX tilanneohjaus
- Viikkokello astrotoiminnolla
- Logiikkaa (lausekeohjelmointi)
- UPnP mahdollistaa esimerkiksi:
- Sonos-äänentoistojärjestelmän ohjauksen
- Philips HUE -valaistuksen ohjauksen
- IP-kameroiden integrointi
- Viestien lähetyksen push-viestinä tai sähköpostiin
- Graafinen mittausdatan esitystapa, muistissa jopa 3 vuoden takainen tieto

Laite asennetaan vaakaan DIN-kiskoon (4 moduulia) ja tarvitsee toimiakseen KNX-väylän, erillisen jännitesyötön 5-36 VDC (SELV) ja LAN-verkon internetyhteydellä.

Käyttöönotto tapahtuu verkossa ABB MyBuildings portaalin kautta.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Irrotussuojattu:	Ei
Päivitettävissä:	Kyllä
Järjestelmäsidonnainen:	Ei
Visualisointi:	Kyllä
Web-serveri:	Kyllä
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunalitäntä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20