


Lähtöyksikkö KNX

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1),
kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa,
3 tuloa, rasia-asennus



Tyyppi: SAH/U2.16.2

Snro: 2815740

Tuotetunnus: 2CKA006152A0042

GTIN: 4011395309889

IP20

Rasiaan asennettava 3-asentoinen (1-0-2) releyksikkö esim. verhojen ja luukkujen ohjaukseen. 230 VAC 3 A. 3 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille. Voidaan käyttää myös 2-kanavaisena releyksikkönä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei

Väyläjärjestelmä LON: Ei

Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Asennustapa: uppoasennus

LED-indikoinnilla: Ei

Tuotekortti

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa, 3 tuloa, rasia-asennus



Nimellisvirta:	8 A
Kytkeväissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliittynän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20