


# Lähtöyksikkö KNX

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1),  
kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa,  
3 tuloa, rasia-asennus

**Tyyppi:** SAH/U2.16.2**Snro:** 2815740**Tuotekoodi:** 2CKA006152A0042**GTIN:** 4011395309889**IP20**

Rasiaan asennettava 3-asentoinen (1-0-2) releyksikkö esim. verhojen ja luukkujen ohjaukseen. 230 VAC 3 A. 3 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille. Voidaan käyttää myös 2-kanavaisena releyksikkönä.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti: 1

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei

Väyläjärjestelmä LON: Ei

Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Asennustapa: uppoasennus

LED-indikoinnilla: Ei

# Tuotekortti

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa, 3 tuloa, rasia-asennus



Nimellisvirta:	8 A
Kytkeväissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliittymän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20