

Valonsäädin KNX

LED-säädin 2x315 W, 230VAC, 4 moduulia

Tyyppi: UD/S2.315.2.1

Snro: 2814593

Tuotetunnus: 2CKA006197A0053

GTIN: 4011395251928

IP20



2-kanavainen valonsäädin 230 V AC LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydän sekä elektronisille muuntajille. Sääötapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Lähtöjä voi yhdistää lähtötehon kasvattamiseksi, max 500 W/VA. Laitteessa kanavakohtaiset käsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Jokaiselle kanavalle oma N-liitin.

Nimellisteho: 2 x 315 W, 1 x 500 W

Jännitekäyrän loppuosan säätö: 2 x 315 W, 1 x 500 W

Jännitekäyrän alkuosan säätö: 2 x 120 W, 1 x 200 W

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei

Tuotekortti

LED-säädin 2x315 W, 230VAC, 4 moduulia



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	himmennin
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Ei
Lähtöjen lukumäärä:	2
Lähtöteho:	315 W
Tehonlisäysmahdollisuus:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:	230 V
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Taajuus:	50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm