

Huonetermostaatti KNX

Huonetermostaatti, lxx 115x86, Tacteo


Tyyppi: TR/U.3.1-CG

Snro: 2814657

Tuotekoodi: 2CKA006300A1595

GTIN: 4011395231340

IP20



Litteä lasipintainen huonetermostaatti kapasitiivisella kosketuksella.

ABB tacteo® on saatavana joko valkoisena tai mustana ja merkinnät ovat yksilöllisesti muokattavissa ennen tilausta. Värinvalinta ja merkintöjen muokkaus tapahtuu internetissä, Tacteo-konfiguraattorissa, jossa jokaiselle toiminnolle on määritettävissä teksti ja/tai symboli. Omalle konfiguraatiolle syntyy ID-numero mitä on mainittava tilauksessa.

Painiketaulu on varustettu RGB-merkkivalolla, lähestymistunnistimella, summerilla ja huonelämpötila-anturilla.

Laitteessa erillinen primäärikytkin toiminto, joka liipaistavissa koko käden painalluksella.

Monta lisätoimintoa kuten tilanne-, aika- ja logiikkatoimintoja.

Integroitu väyläliitäntä, asennus kojerasiaan.

IP20

Käyttölämpötila -5 °C – 45 °C

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Kokoonpano:	käyttöelementti
Asennustapa:	uppoasennus
Paikallisesti säädettävissä:	Kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Sisältää näytön:	Kyllä
Materiaali:	lasi
Materiaalin laatu:	muu
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Läpinäkyvä:	Ei
Ulkoinen anturi:	Kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Ei
Rinnankytkentämahdollisuus:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Lämpötilaohjauksen luokka:	I