

# Huonetermostaatti KNX

10-osainen painiketaulu  
huonetermostaattilla, Tenton, alumiini

**Tyyppi:** SBR/U10.0.1-83

**Snro:** 2815682

**Tuotekoodi:** 2CKA006330A0056

**GTIN:** 4011395298909

IP20

10-osainen painiketaulu termostaattitoiminnolla. Säädetävät ovat 2-piste ja PI-säätö (jatkuva ja epäjatkuva PI PWM-säätö). Laite on käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa saumattoman käytön sekä paikallisesti että kosketusnäytöiltä 8136/09, 8136/12, 6136/07 tai visualisointiserveriltä 6136/APP-500 isäntä/orja-toiminnon kautta.



## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti: 1

### ETIM Data

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä           |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei              |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei              |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei              |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei              |
| Muut väyläjärjestelmät:        | ei ole          |
| Kokoonpano:                    | käyttöelementti |

# Tuotekortti

10-osainen painiketaulu huonetermostaattilla, Tenton, alumiini



|  |             |
|--|-------------|
| Asennustapa:                                 | uppoasennus |
| Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:              | Kyllä       |
| LED-indikoinnilla:                           | Kyllä       |
| Sisältää näytön:                             | Kyllä       |
| Materiaali:                                  | muovi       |
| Materiaalin laatu:                           | kestomuovi  |
| Pinnan suojaus:                              | lakattu     |
| Pintamateriaali:                             | matta       |
| Väri:  | alumiini    |
| RAL-numero (vastaava):                       | 9006        |
| Ulkoisen anturi:                             | Ei          |
| Manuaalinen asetusarvon asetus:              | Kyllä       |
| Läsnäolopainike:                             | Kyllä       |
| Rinnankytkentämahdollisuus:                  | Kyllä       |
| Kotelointiluokka (IP):                       | IP20        |
| Sisältää väyläliitynnän:                     | Ei          |
| Lämpötilaohjauksen luokka:                   | I           |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 30.7 mm     |