

Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistin Flex 360 Corridor, rele, val



Tyyppi: 64755 U-24-500

Snro: 2620005

Tuotekoodi: 2CKA006800A3040

GTIN: 4011395294048

IP20

Läsnäolotunnistin FlexTronics Corridor, pakkaus sisältää sekä linssin että rele ohjausyksikön. Kirkkaudesta ja liikkeestä riippuvaisten valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Tunnistusetäisyys (3 m: n asennuskorkeudelle): Istuvat henkilöt: Ø 10 m asti, kävelyhenkilöt: Ø 12 m asti. Tunnistusalueen laajentaminen isäntä / orja-yhdistelmällä. Linssin korkeus: 35 mm. Puoliautomaattiseen ja täysin automaattiseen käyttöön. Lisäaktivointi / deaktivointi painikkeella. Jatkuva päällä / pois toiminto (jopa 8 tuntia). Kirkkauden vaihtokynnyksen opetustoiminnolla vaaditaan infrapunapalvelun kaukosäädin. Kirkkaudesta riippumattomalla testimoodilla havaintovyöhykkeen arvioimiseksi. Tunnistusnäytöllä testitilassa. Säätoelementit etureunassa. Valvontatiheys: 72 sektoria ja 640 kytkentäsegmenttiä. Sammutusviive: noin 1 minuutti. - 30 min. tai lyhytaikainen pulssi säädettävissä. Asennettavissa pintaan pintarasiolla 6883-24-500 (26 200 62).

Tekniset tiedot

ETIM Data

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Malli / Tyyppi: | läsnäolotunnistin |
| Anturin tyyppi: | passiivinen infrapuna |
| DALI-liitännällä: | Ei |

| | |
|--|--------------|
| Vakiovalosäätö: | Ei |
| HVAC-ohjaus: | Ei |
| Pakotettu päällekykentä: | Ei |
| Pakotettu poiskytkentä: | Ei |
| Eläintunnistus: | Ei |
| Aliryömintäsuojaus: | Kyllä |
| Ketjutettava: | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus: | 3 m |
| Porraskäytävän valvonta: | Kyllä |
| Vaihevalintakytkin: | Ei |
| Tunnistusalueen maksimileveys: | 1.5 m |
| Tunnistusalueen maksimipituus: | 12 m |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: | Ei |
| Kaukokäyttö: | Kyllä |
| Kauko-ohjaus: | Ei |
| Vastearvon herkkyyden säätö: | Ei |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: | Kyllä |
| Merkintantoyksiköllä: | Ei |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: | Ei |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: | Kyllä |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Kattoasennus: | Kyllä |
| Seinäasennus: | Ei |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Pinnan suojaus: | käsitlemätön |
| Pintamateriaali: | matta |
| Antibakteerinen käsittely: | Ei |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9016 |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Nimellisjännitealue: | 230 V |

| | |
|--|-------------|
| Vähimmäispäälläoloaika: | 60 s |
| Enimmäistyösykli: | 30 min |
| Vaakasuntainen havainnointikulma: | 90...360 ° |
| Valaistustason raja-arvo: | 5...2000 lx |
| Enimmäiskytkentäteho: | 2300 W |
| Lämpötila: | -5...45 |
| Tunnistussektoreiden määrä: | 1 |
| Ala-aseman sisääntulo: | Kyllä |
| Hälytystoiminto: | Ei |
| Leveys: | 94 mm |
| Korkeus: | 94 mm |
| Syvyys: | 64 mm |
| Upotussyvyys: | 25 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 25 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva: | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva: | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva: | Ei |
| IFTTT-tuki: | Ei |