

Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistin Flex 360 Corridor, rele, val



Tyyppi: 64755 U-24-500

Snro: 2620005

Tuotetunnus: 2CKA006800A3040

GTIN: 4011395294048

IP20

Läsnäolotunnistin FlexTronics Corridor, pakkaus sisältää sekä linssin että rele ohjausyksikön. Kirkkaudesta ja liikkeestä riippuvaisten valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Tunnistusetäisyys (3 m: n asennuskorkeudelle): Istuvat henkilöt: Ø 10 m asti, kävelyhenkilöt: Ø 12 m asti. Tunnistusalueen laajentaminen isäntä / orja-yhdistelmällä. Linssin korkeus: 35 mm. Puoliautomaattiseen ja täysin automaattiseen käyttöön. Lisäaktivointi / deaktivointi painikkeella. Jatkuva päällä / pois toiminto (jopa 8 tuntia). Kirkkauden vaihtokynnyksen opetustoiminnolla vaaditaan infrapunapalvelun kaukosäädin. Kirkkaudesta riippumattomalla testimoodilla havaintovyöhykkeen arvioimiseksi. Tunnistusnäytöllä testitilassa. Säätoelementit etureunassa. Valvontatiheys: 72 sektoria ja 640 kytkentäsegmenttiä. Sammutusviive: noin 1 minuutti. - 30 min. tai lyhytaikainen pulssi säädettävissä. Asennettavissa pintaan pintarasiolla 6883-24-500 (26 200 62).

Tekniset tiedot

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä:	Ei

Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekykentä:	Ei
Pakotettu poiskytkentä:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	3 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	1.5 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Kyllä
Asennustapa:	uppoasennus
Kattoasennus:	Kyllä
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V

Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuntainen havainnointikulma:	90...360 °
Valaistustason raja-arvo:	5...2000 lx
Enimmäiskytkentäteho:	2300 W
Lämpötila:	-5...45 °C
Tunnistussektoreiden määrä:	1
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Hälytystoiminto:	Ei
Leveys:	94 mm
Korkeus:	94 mm
Syvyys:	64 mm
Upotussyvyys:	25 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei