

# Anturi


## Anturi flex Basic 180

**Tyyppi:** 64761-916-510

**Snro:** 2619458

**Tuotetunnus:** 2CKA006800A3057

**GTIN:** 4011395316344



SAGA™ Liiketunnistimen Basic anturi 180° valvontakulmalla. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa. Valvonta-alue 180° tasomainen asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Ketjutettava:	Kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Eläintunnistus:	Kyllä
Porraskäytävän valvonta:	Ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei