

# Energiamittari EQ

3-vaihe, 6A 500VAC, MID,  
muuntajajakytketty, pulssi, pronssi



**Tyyppi:** A44 211-100

**Snro:** 6625023

**Tuotetunnus:** 2CMA100013R1000

**GTIN:** 7392696000130

IP20

3-vaihe, 6 A, 500 VAC, virtamuuntajajakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittausta. Loos- ja näennäisenergia lk2. Pulssi-/hälytyslähde, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	6 A
Maksimivirta (Imax):	6 A
Energiankulutus:	0.801
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	3-johdin/4-johdin
Tariffityyppi:	1-tariffi

# Tuotekortti

3-vaihe, 6A 500VAC, MID, muuntajakytketty, pulssi, pronssi



Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	7
Leveys:	123 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	muu
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20