

Energiamittari EQ

1-vaihe, 65A 230VAC, MID, suorakytketty, pulssi, teräs

Tyyppi: B21111-100

Snro: 6625026

Tuotekoodi: 2CMA100149R1000

GTIN: 7392696001496

IP20



1-vaihe, 65 A, 230 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Pulssi-/hälytyslähde, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 2 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mittarin tyyppi: | elektroninen |
| Mitoitusvirta (In): | 65 A |
| Maksimivirta (Imax): | 65 A |
| Energiankulutus: | 0.414 |
| Tarkkuusluokka: | B |
| Napaisuus: | yksivaiheinen |
| Tariffityyppi: | 1-tariffi |
| Mittaustyyppin kuormitusprofiili: | Ei |

Tuotekortti

1-vaihe, 65A 230VAC, MID, suorakytketty, pulssi, teräs



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Takaisinpyörimisen esto: | Kyllä |
| Kalibroitu: | Kyllä |
| Hyväksyntä: | mittalaitedirektiivi |
| Pulssilähtö: | sähköinen |
| Pulssin tyyppi: | S0 |
| Ilmaisun muoto: | digitaalinen |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 2 |
| Leveys: | 35 mm |
| Syvyys: | 65 mm |
| Korkeus: | 26.5 mm |
| Väyläliitäntä: | muu |
| EEC40-merkintä: | Ei |
| Lukituskoodi: | Ei |
| Numeroiden lukumäärä (laskuri): | 7 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |