

Energiamittari EQ

3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty,
Modbus, teräs



Tyyppi: B23112-100

Snro: 6625034

Tuotekoodi: 2CMA100164R1000

GTIN: 7392696001649

IP20

3-vaihe, 65 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Pulssi-
/hälytyslähde, max 40VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta,
taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C.
Modbus (RS485).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	65 A
Maksimivirta (Imax):	65 A
Energiankulutus:	0.721
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	4-johdin
Tariffityyppi:	1-tariffi

Tuotekortti

3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, Modbus, teräs



Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Leveys:	70 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	muu
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20