

# Energiamittari EQ

3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty,  
M-Bus, teräs

**Tyyppi:** B23113-100

**Snro:** 6625035

**Tuotetunnus:** 2CMA100165R1000

**GTIN:** 7392696001656

IP20



3-vaihe, 65 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Pulssi-/hälytyslähtö, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. M-bus.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	65 A
Maksimivirta (Imax):	65 A
Energiankulutus:	0.721
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	4-johdin
Tariffityyppi:	1-tariffi

# Tuotekortti

3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, M-Bus, teräs



Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Leveys:	70 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	M-Bus
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20