

Energiamittari EQ

3-vaihe, 65A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, M-Bus, hopea

Tyyppi: B23313-100

Snro: 6625039

Tuotekoodi: 2CMA100170R1000

GTIN: 7392696001700

IP20



3-vaihe, 65 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. M-bus.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|----------------------|--------------|
| Mittarin tyyppi: | elektroninen |
| Mitoitusvirta (In): | 65 A |
| Maksimivirta (Imax): | 65 A |
| Energiankulutus: | 0.721 |
| Tarkkuusluokka: | B |
| Napaisuus: | 4-johdin |

Tuotekortti

3-vaihe, 65A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, M-Bus, hopea



| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tariffityyppi: | monitariffi |
| Tariffin ohjaus: | ulkoinen |
| Mittaustyyppin kuormitusprofiili: | Ei |
| Takaisinpyörimisen esto: | Kyllä |
| Kalibroitu: | Kyllä |
| Hyväksyntä: | mittalaitedirektiivi |
| Pulssilähtö: | sähköinen |
| Pulssin tyyppi: | S0 |
| Ilmaisun muoto: | digitaalinen |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 4 |
| Leveys: | 70 mm |
| Syvyys: | 65 mm |
| Korkeus: | 26.5 mm |
| Väyläliitäntä: | M-Bus |
| EEC40-merkintä: | Ei |
| Lukituskoodi: | Ei |
| Numeroiden lukumäärä (laskuri): | 7 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |