

Energiamittari EQ

3-vaihe, 6A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, Modbus, hopea



Tyyppi: B24352-100

Snro: 6625045

Tuotetunnus: 2CMA100183R1000

GTIN: 7392696001830

IP20

3-vaihe, 6 A, 400 VAC, virtamuuntajakytketty, tarkkuusluokka C (0,5), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. Modbus (RS485).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	6 A
Maksimivirta (Imax):	6 A
Energiankulutus:	0.721
Tarkkuusluokka:	C
Napaisuus:	4-johdin

Tuotekortti

3-vaihe, 6A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytkeyttä, Modbus, hopea



Tariffityyppi:	monitariffi
Tariffin ohjaus:	ulkoinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Leveys:	70 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	muu
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20