

Energiamittari EQ

1-vaihe, 6A 288VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, Modbus, platina



Tyyppi: A42 552-100

Snro: 6625050

Tuotekoodi: 2CMA100238R1000

GTIN: 7392696002387

IP20

1-vaihe, 6 A, 288 VAC, virtamuuntajakytketty, tarkkuusluokka C (0,5), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 4-konfiguroitavaa tuloa/lähtöä, 288 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Kello ja lokitoiminnot: tariffinohjaus kellolla, tapahtumaloki, aikaväli kulutushistoria esim. kuukausikulutus, min/max tehot, kulutusprofiililoki esim. tuntikulutus. Verkon analysointi: harmoonisten yliaaltojen mittaus ja kokonaissärökertoimen laskenta. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. Modbus (RS485).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	6 A
Maksimivirta (Imax):	6 A

Tuotekortti

1-vaihe, 6A 288VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, Modbus, platina



Energiankulutus:	0.801 W
Tarkkuusluokka:	C
Napaisuus:	yksivaiheinen
Tariffityyppi:	monitariffi
Tariffin ohjaus:	sisäinen/ulkoinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Kyllä
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Leveys:	70 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	muu
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20