

Energiamittari EQ

3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty,
M-Bus, teräs



Tyyppi: A43 113-100

Snro: 6625058

Tuotekoodi: 2CMA100245R1000

GTIN: 7392696002455

IP20

3-vaihe, 80 A, 500 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Pulssi-/hälytyslähde, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. M-bus.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	80 A
Maksimivirta (Imax):	80 A
Energiankulutus:	0.807
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	4-johdin
Tariffityyppi:	1-tariffi

Tuotekortti

3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty, M-Bus, teräs



Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	7
Leveys:	123 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	M-Bus
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20