

Energiamittari EQ

1-vaihe, 40A 230VAC, suorakytketty,
pulssi, teräs



Tyyppi: C11110-301

Snro: 6701063

Tuotetunnus: 2CMA103572R1000

GTIN: 7392696035729

IP20

1-vaihe, 40 A, 230 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka 1. Pulssi-
/hälytyslähde, max 40 VDC. 1000 imp/kWh. Instrumenttiarvot: teho,
jännite, virta ja tehokerroin. 1 DIN moduuli. Käyttölämpötila -25...+70
°C.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/48
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	40 A
Maksimivirta (Imax):	40 A
Energiankulutus:	0.22
Napaisuus:	yksivaiheinen
Tariffityyppi:	1-tariffi
Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä

Tuotekortti

1-vaihe, 40A 230VAC, suorakytketty, pulssi, teräs



Kalibroitu:	Kyllä
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Leveys:	17.5 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	ei ole
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	6
Kotelointiluokka (IP):	IP20