

Energiamittari EQ

3-vaihe, 40A 400VAC, MID, suorakytketty, pulssi, teräs

Tyyppi: C13110-101

Snro: 6701065

Tuotetunnus: 2CMA103574R1000

GTIN: 7392696035743

IP20

3-vaihe, 40 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Pulssi-/hälytyslähde, max 40 VDC. 1000 imp/kWh. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta ja tehokerroin. 3 DIN moduulia. Käyttölämpötila -25...+70 °C.



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/24
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	40 A
Maksimivirta (Imax):	40 A
Energiankulutus:	0.72
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	4-johdin
Tariffityyppi:	1-tariffi

Tuotekortti

3-vaihe, 40A 400VAC, MID, suorakytketty, pulssi, teräs



Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Leveys:	54 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	ei ole
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20