

# Energiamittari EQ

3-vaihe, 40A 400VAC, suorakytketty,  
pulssi, teräs

**Tyyppi:** C13110-301

**Snro:** 6701067

**Tuotekoodi:** 2CMA103575R1000

**GTIN:** 7392696035750

IP20



3-vaihe, 40 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka 1. Pulssi-  
/hälytyslähde, max 40 VDC. 1000 imp/kWh. Instrumenttiarvot: teho,  
jännite, virta ja tehokerroin. 3 DIN moduulia. Käyttölämpötila -25...+70  
°C.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/24
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	40 A
Maksimivirta (Imax):	40 A
Energiankulutus:	0.72
Napaisuus:	4-johdin
Tariffityyppi:	1-tariffi
Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä

# Tuotekortti

3-vaihe, 40A 400VAC, suorakytketty, pulssi, teräs



Kalibroitu:	Kyllä
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Leveys:	54 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	ei ole
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20