

Energiamittari EQ

3-vaihe, 40A 400VAC, suorakytketty,
pulssi, teräs

Tyyppi: C13110-301

Snro: 6701067

Tuotetunnus: 2CMA103575R1000

GTIN: 7392696035750

IP20



3-vaihe, 40 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka 1. Pulssi-
/hälytyslähde, max 40 VDC. 1000 imp/kWh. Instrumenttiarvot: teho,
jännite, virta ja tehokerroin. 3 DIN moduulia. Käyttölämpötila -25...+70
°C.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|------|
| Paketti: | 1/24 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Mittarin tyyppi: | elektroninen |
| Mitoitusvirta (In): | 40 A |
| Maksimivirta (Imax): | 40 A |
| Energiankulutus: | 0.72 |
| Napaisuus: | 4-johdin |
| Tariffityyppi: | 1-tariffi |
| Mittaustyyppin kuormitusprofiili: | Ei |
| Takaisinpyörimisen esto: | Kyllä |

Tuotekortti

3-vaihe, 40A 400VAC, suorakytketty, pulssi, teräs



| | |
|----------------------------------|------------------|
| Kalibroitu: | Kyllä |
| Pulssilähtö: | sähköinen |
| Pulssin tyyppi: | S0 |
| Ilmaisun muoto: | digitaalinen |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 3 |
| Leveys: | 54 mm |
| Syvyys: | 65 mm |
| Korkeus: | 26.5 mm |
| Väyläliitäntä: | ei ole |
| EEC40-merkintä: | Ei |
| Lukituskoodi: | Ei |
| Numeroiden lukumäärä (laskuri): | 7 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |