

Turvakytkin

IP65, 7,5 kW, 1s apukosketin, 6-nap.

Tyyppi: BWS616TPN

Snro: 3601593

Tuotetunnus: 2CMA142419R1000

GTIN: 7392696424196

IP65



Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä.

Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.

Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|----------------|
| Mitat: | 130x160x130 mm |
| Paino: | 540 g |

Luokitus

| | |
|------------------|------|
| Koteloituluokka: | IP65 |
|------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---|----------------------|
| Käyttö pääkytkimenä: | Kyllä |
| Käyttö huoltokytkenä: | Kyllä |
| Käyttö turvakytkimenä: | Kyllä |
| Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: | Ei |
| Käyttö suunnanvaihtokytkenä: | Ei |
| Kytkinten määrä: | 1 |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: | 690 V |
| Mitoituskäyttöjännite: | 690 V |
| Mitoitettu jatkuva virta lu: | 32 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: | 16 A |
| Mitoitusteho AC-23, 400 V: | 7.5 kW |
| Katkaisuteho 400 V: | 7.5 kW |
| Napojen lukumäärä: | 6 |
| Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): | 1 |
| Moottoriohjain valittavissa: | Ei |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain: | Ei |
| Alijännitelaukaisija valittavissa: | Ei |
| Laitteen rakenne: | koko laite kotelossa |
| Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: | Ei |
| Sopii etulevykiinnityskeskioksi: | Ei |
| Sopii keskusasennukseen: | Kyllä |
| Ohjauselementin väri: | harmaa |
| Ohjauselementin tyyppi: | keinuvipu |
| Lukittavissa: | Kyllä |
| Kotelointiluokka (IP), edestä: | IP65 |
| Kotelointiluokka (NEMA): | muu |
| Leveys: | 190 mm |
| Korkeus: | 130 mm |
| Syvyys: | 65 mm |