

## Turvakytkin

IP65, 11 kW, 1s apukosketin, 3-nap.

**Tyyppi:** BWS325TPN

**Snro:** 3601586

**Tuotetunnus:** 2CMA142420R1000

**GTIN:** 7392696424202

IP65



Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä.

Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat:	68x138x168 mm
Paino:	410 g

### Luokitus

Koteloituluokka:	IP65
------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Käyttö pääkytkimenä:	Kyllä
Käyttö huoltokytkenä:	Kyllä
Käyttö turvakytkimenä:	Kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:	Ei
Käyttö suunnanvaihtokytkenä:	Ei
Kytkinten määrä:	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:	690 V
Mitoituskäyttöjännite:	690 V
Mitoitettu jatkuva virta lu:	32 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:	25 A
Mitoitusteho AC-23, 400 V:	11 kW
Katkaisuteho 400 V:	11 kW
Napojen lukumäärä:	3
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):	1
Moottoriohjain valittavissa:	Ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:	Ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:	Ei
Laitteen rakenne:	koko laite kotelossa
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:	Ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi:	Ei
Sopii keskusasennukseen:	Kyllä
Ohjauselementin väri:	harmaa
Ohjauselementin tyyppi:	keinuvipu
Lukittavissa:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:	IP65
Kotelointiluokka (NEMA):	muu
Leveys:	138 mm
Korkeus:	168 mm
Syvyys:	68 mm