

Energiamittari EQ

3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty,
Modbus, pronssi



Tyyppi: A43 212-100

Snro: 6625007

Tuotetunnus: 2CMA170522R1000

GTIN: 7392696705226

IP20

3-vaihe, 80 A, 500 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergia Ik2. Pulssi/hälytyslähde, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. Modbus (RS485).

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|----------------------|--------------|
| Mittarin tyyppi: | elektroninen |
| Mitoitusvirta (In): | 80 A |
| Maksimivirta (Imax): | 80 A |
| Energiankulutus: | 0.807 |
| Tarkkuusluokka: | B |
| Napaisuus: | 4-johdin |

Tuotekortti

3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty, Modbus, pronssi



| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tariffityyppi: | 1-tariffi |
| Mittaustyyppin kuormitusprofiili: | Ei |
| Takaisinpyörimisen esto: | Kyllä |
| Kalibroitu: | Kyllä |
| Hyväksyntä: | mittalaitedirektiivi |
| Pulssilähtö: | sähköinen |
| Pulssin tyyppi: | S0 |
| Ilmaisun muoto: | digitaalinen |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 7 |
| Leveys: | 123 mm |
| Syvyys: | 65 mm |
| Korkeus: | 26.5 mm |
| Väyläliitäntä: | muu |
| EEC40-merkintä: | Ei |
| Lukituskoodi: | Ei |
| Numeroiden lukumäärä (laskuri): | 7 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |