

Energiamittari EQ

3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, Modbus, hopea



Tyyppi: A43 312-100

Snro: 6625009

Tuotekoodi: 2CMA170525R1000

GTIN: 7392696705257

IP20

3-vaihe, 80 A, 500 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. Modbus (RS485).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	80 A
Maksimivirta (Imax):	80 A
Energiankulutus:	0.807
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	4-johdin

Tuotekortti

3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, Modbus, hopea



Tariffityyppi:	monitariffi
Tariffin ohjaus:	ulkoinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	7
Leveys:	123 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	muu
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20